

PDF输出

物料号: 96.031.4053.1

连接器 RST20I3S B1 ZR1 SW

RST 20i3 连接器, 3芯, 母头, 螺钉连接, 应用 250V 带 PE, 20A, 用于6-10mm线缆外径, 编码颜色 黑色, 外壳颜色 黑色



物料号	96.031.4053.1
EAN	4015573769625
包装数量	1

证书/认证



技术数据

总则

额定电流	20 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
减拉力	是
污染等级	3
可内锁	
编码颜色/触点载体	黑色
极标记	L, N, PE
包含应变消除的外壳颜色	黑色

连接数据

电缆直径 max.	10 mm
电缆直径	6 mm
实心线连接截面	6 mm ²
实心线截面2	0,75 mm ²
绞线连接截面	6 mm ²
绞线截面2	0,75 mm ²
每极终端数	1
	0,75 mm ²
	6 mm ²
护套剥线长度	26,5 mm
剥线长度	8 mm

CSA技术数据

	600 V
额定电流 UL	20 A

实心线截面3	16 AWG
实心线截面4	10 AWG
Connection cross section stranded min.	16 AWG
Connection cross section stranded max.	10 AWG
Degree of protection (NEMA)	4, 4X, 6, 6P

型号

型号	母
连接类型	螺钉连接
IP防护等级	IP66/68 (3m;2h) /IP69

材料

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
火灾荷载	0,291 kWh
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀银

尺寸

长度	82 mm
宽度	34,6 mm
高度	34,6 mm

注释

注释	
----	--

Classification


ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440605
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 4.0	EC002560

产品合规性


ROHS conformity status	遵守例外情况
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	可声明
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1

附件

物料号:	描述/类型:	说明:
99.414.6205.2	母连接器用盖子 SW	盖件，带防损耗装置，RST2至3极，用于覆盖未使用的母连接器，黑色
Z5.564.4553.1	母连接器用盖子 SW	盖件，RST2至3极，用于覆盖未使用的母连接器，黑色



Ø34,7



SW27

19,5

ca. 82

BUCHSENTEIL
MIT ZUGENTLASTUNG
96.031.4053.0 10W
27.03.2008 Schmitt S.
M1:1